REMA Transportfahrwerke RTRS

Lenkfahrwerk mit gelagerter Drehtisch macht das Manövrieren von schweren Lasten einfach.

Merkmale
- Gelagerte Polyurethan-Rollen.
- Polyurethan Rollen beschädigen den Boden nicht.
- Die Plattform ist beschichtet mit Anti-Rutschgummi.
- Der Handgriff ist praktisch zum Bewegen an den Zielort.

Lieferumfang nur als Satz
- 1 Lenkfahrwerk.
- 2 Rollfahrwerke.

Norm:
- EN12100

Typ	Tragfähig-keit (kg)	Zahl der Rollen	Plattformmaße L x B x H (mm)	Rollen Ø x Breite (mm)	Dreh-scheibe (mm)	Hebellänge (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
RTRS-8.0T	8.000	4	230 x 230 x 110	170 x 140 x 110	Ø 150	800	31	4250108
RTRS-16T	16.000	8	560 x 420 x 110	200 x 200 x 110	Ø 160	1100	76	4250116
RTRS-24T	24.000	12	750 x 450 x 110	256 x 200 x 110	Ø 180	1100	106	4250124
RTRS-36T	36.000	18	780 x 550 x 110	300 x 550 x 110	Ø 200	1500	148	4250136

REMA Schwerlast Transportsatz TS

Der REMA Schwerlast Transportsatz besteht aus vier Wälzlagern, zwei Drehgestellen, zwei Aufsatzstücken, zwei Lenkstangen und zwei Verbindungsstangen. Der Transportsatz ist in einer stabilen, rollbaren Metallkiste verpackt.

Anwendung
- Geeignet zum Schwertransport (Maschinen, Konstruktionen) mit Lenkstangen für den Installationseinsatz.
- Für den kurzen Transport schwerer Lasten.
- Die Transportgeschwindigkeit sollte die 5 m/min nicht überschreiten.
- Der minimaler Wendekreis beträgt 3 Meter.

Norm:
- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Plattformmaße L x B x H (mm)	Drehscheibe Ø (mm)	Rolldurchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TS-20	20000	120 x 120 x 108	130	18	50	4211003
TS-30	30000	120 x 120 x 117	130	24	58	4211005
TS-60	60000	130 x 130 x 140	150	30	92	4211007

REMA Rollenhebestange TRH

Die REMA Rollenhebestange TRH aus Stahl mit einem Hebel ist zum einfachen Anheben von Kisten und Lasten bis 1500 kg geeignet.

Norm:
- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Länge der Hebe-stange (mm)	Hubhöhe (mm)	Rolldurchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRH-15	1500	2000	200	100 x 55	13	4250040