

System 50 force Stf 400 daN / LC 5000 daN



Sjorband 50 mm breed met verlengde ratel waardoor een hogere voorspankracht verkregen wordt.

Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 265 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
50F/2-VR	400	2500	5000	-	50	9	smalle draadhaak 419	1450015

System 50 standaard Stf 320 daN / LC 4000 daN




Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 230 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
50/2-411-9m	320	2000	4000	-	50	9	gedraaide karabijnhaak 411	1401005
50/2-420-9m	320	2000	4000	-	50	9	triangel 420	1402005
50/2-409-9m	320	2000	4000	-	50	9	triangel-karabijnhaak 409	1403005
50/2-419-7m	320	2000	4000	-	50	7	smalle draadhaak 419	1405003
50/2-419-8m	320	2000	4000	-	50	8	smalle draadhaak 419	1405004
50/2-419-9m	320	2000	4000	-	50	9	smalle draadhaak 419	1405005
50/2-419-10m	320	2000	4000	-	50	10	smalle draadhaak 419	1405007
50/2-419-12m	320	2000	4000	-	50	12	smalle draadhaak 419	1405009
50/2-400U-9m	320	2000	4000	-	50	9	klauwhaak 400U	1407005
50/1-6m	320	-	-	4000	50	6	eindloos	1408001

System 50 EBC Ergo Belt Control Stf 450 daN / LC 5000 daN



De EBC ratel is een zeer veilige ratel omdat men stapsgewijs en gecontroleerd de spanning van de sjorband kan halen bij het lossen van ladingen, waardoor gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden (bij standaard ratels komt de spanning in een keer vrij). De EBC ratel wordt door een trekbeweging gespannen waardoor een grotere krachtoverspanning gerealiseerd wordt en een hogere Stf waarde van 450 daN bereikt wordt.

Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 300 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
50EBC/2-419-9m	450	2500	5000	-	50	9	smalle draadhaak 419	1409003