Gabelhubwagen PTE (Niedrigtransport)

Der REMA Gabelhubwagen PTE ist mit seiner Konstruktionshöhe in der Lage, in unterer Höhe von 55mm Traglasten aufzunehmen.

Merkmale des PTE-200TPR
- Niedrige Bauhöhe 55 mm.
- Hubhöhe 55-165 mm.
- Abmessung Gummi Lenkräder 180 x 50 mm.
- Durchmesser Polyurethan Gabelräder 50 x 61 mm.

Merkmale des PTE-X 200TPR
- Extrem niedrige Bauhöhe 36 mm.
- Hubhöhe 36 -100 mm.
- Abmessung Polyurethan Lenkräder 145 x 50 mm.
- Durchmesser Stahl Gabelräder 34 x 58 mm.

Norm:
- EN12100-1/2, EN 3691-5

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)	min. Höhe (mm)	Gabelbreite (mm)	Material Lenkräder	Material Gabelrollen	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
PTE-200TPR	2000	1150 x 540	55	160	Gummi	Polyurethan	72	3410041
PTE-X 200TPR	1000	1150 x 540	36	160	Polyurethan	Stahl	70	3410042

REMA Gabelhubwagen PTW mit Waage.

Der REMA Gabelhubwagen PTW verfügt über eine Waage (Europäische Digital-Anzeigeeinheit)

Merkmale
- Europäische Digital-Anzeigeeinheit.
- Vier Messpunkte auf den Gabeln.
- Genauigkeit liegt bei 0,1 % (rund 2 kg bei 2000 kg).
- LED Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Skalateilung 1 kg.
- Stromversorgung 4 x AA Batterien.
- Betriebszeitdauer Batterien rund 1 Jahr bei 10 x täglichem Gebrauch.
- Betriebstemperatur -10 bis +40° C.
- Automatische Abschaltung mit höherer Batterie-Lebensdauer.
- Konstruktion gemäß IP 65 (Nema 4) A30-Typ.

Norm:
- EN12100-1/2, EN 3691-5

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Abmessungen (mm)	min. Höhe (mm)	Gabelbreite (mm)	Material Lenkräder	Material Gabelrollen	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
PTW-N	2000	1150 x 555	85	180	Polyurethan	Polyurethan	117	3401047