REMA HRA Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und integrierter Falldämpfung.

Merkmale
- Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung und Bügelaufhängung
- Robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 33
- Rettungshubeinrichtung mit integrierter falldämpfender Funktion nach EN 1496:2007-B, welche sich im Rettungsfall durch eine zweite Person aktivieren lässt
- Komplett geschlossene Einheit mit Teilen aus Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium oder schlagfestem Kunststoff
- Kurbeldurchmesser: Ø = 470 mm
- Nennlast: 136 kg
- Geprüft nach EN-360/1496.

Typ	Länge (m)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
HRA-12	12	7.0	1790301
HRA -24.0	24	16.0	1790307

REMA Aluminium Dreibaum (ohne Absturzsicherungsgerät / Winde)

Dieser Aluminium-Dreibaum ist ein ideales Höhensicherungsgerüst für die Arbeit in Silos, Behältern, Kanalisationsschächten. In Kombination mit einem Höhensicherungsgerät mit Winde können damit Personen kontrolliert gesenkt und in eventuellen Notsituationen schnell aufgezogen werden.

Merkmale
- Einstellbare Beine zum Ausgleich der Bodenunebenheiten.
- Zwei Personen max. Tragfähigkeit.
- Maximale Höhe: 2,5 m.
- Maximale Spreizung.
- Geprüft nach EN-795.

Optionen
- Artikel Nr.: 1790500 Winde 250 KG.
- Artikel Nr.: 1790511 Befestigungsplatte Winde.
- Artikel Nr.: 1790301 HRA Absturzsicherungsgerät.
- Artikel Nr.: 1790512 Umlenkrolle.

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Spreizung max (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
IK2 / 1000 Alu	250	2400	2500	19.0	1790401

REMA Strickleiter



Strickleiter aus 12 mm Kernmantelseil und Hartholzsprossen. Die Leitersprossen sind an den Enden mit Kunststoffkappen versehen. Geprüft nach Ö-Norm Z 1509.

Typ	Länge (m)	Artikel-Nr.
Strickleiter 12MM-5M	5	1732310
Strickleiter 12MM-10M	10	1732311
Strickleiter 12MM-20M	20	1732312