REMA Transportfahrwerk TRS

Die REMA Transportfahrwerke mit Nylon-Rollen (TRS 30 und TRS 60) beschädigen den Boden während des Transportes nicht. Das Modell TRS-120 hat serienmässig Stahlrollen. Die Plattform auf dem Lenkfahrwerk ist drehbar und hat Anti-Rutschgummi. Der Handgriff ist praktisch, die Last an den Zielort zu führen.

Merkmale

- Auf dem Lenkfahrwerk ist der drehbare Tisch praktisch zum einfachen Drehen von schweren Lasten.

Norm:

- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Zahl der Rollen	Plattformmaße L x B x H (mm)	Rollen Ø x Breite (mm)	Material	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	Nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	Nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	Stahl	66	4250005

REMA Paar-Rollenfahrwerk TRW

Diese Rollenfahrwerke sind einfach zu verbinden mit zwei stabilen Verbindungsachsen. Im Lieferumfang sind zwei Fahrwerke mit zwei Verbindungsachsen.

Norm:

- EN12100

Typ	Tragfähigkeit (kg/Paar)	Zahl der Rollen	Plattformmaße L x B x H (mm)	Rollen Ø x Breite (mm)	Material	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRW-60	6000/2	8	315 x 200 x 115	85 x 90	Nylon	30	4250011
TRW-120	12000/2	12	420 x 200 x 115	85 x 90	Nylon	38	4250013
TRW-240	24000/2	16	490 x 220 x 115	83 x 85	Stahl	65	4250015